



¡Excelencia en pegamentos y morteros para la construcción!



Pegón



Adhesivos y Derretidos

Adhesivo especial fabricado a base de cemento gris o blanco, otros ligantes mixtos y aditivos químicos que le permite optimizar su función, preparación y aplicación.

Usos

Colocación de revestimientos de media-alta absorción tales como gres porcelánico, mármol, granito y cerámicas. Solo para interiores.

Preparación y Aplicación

- 1- Los soportes deben estar nivelados, fraguados, ser resistentes, secos, exentos de polvo, aceites, pinturas, entre otros. Humedecer las superficies que sean muy absorbentes o estén expuestas a temperaturas elevadas, y esperar que la película de agua desaparezca.
- 2- El contenido de una funda se mezcla en proporción aproximada de 1 funda por 1.4 galones (5.3 litros.) de agua limpia hasta obtener la consistencia deseada.
- 3- Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
- 4- Utilizar llana dentada.
- 5- La llana adecuada va a depender del tamaño de la pieza a colocar.
- 6- Aplique el adhesivo con la parte dentada de la llana al soporte (piso o pared) que se va a revestir.
- 7- Extender el pegamento de forma recta en una sola dirección, cubriendo solo la superficie que pueda trabajar dentro del tiempo abierto.
- 8- Colocar la pieza, asentándola con un mazo de goma hasta ajustar su nivel. Si la pieza excede el formato de 30x30 cm se recomienda que utilice nuestro producto **Pega Forte**.
- 9- Monitorear que el adhesivo no haya formado una película en la superficie; en caso contrario, reactivar el adhesivo con la llana dentada. Si está muy reseco, retirarlo y aplicar una mezcla nueva.
- 10- Inspeccionar la adherencia del producto; levantando aleatoriamente una pieza y revisando la viscosidad de la mezcla.

Datos Técnicos

Presentación: **Funda de 50 Libras aproximadamente**

Aspecto: **Polvo**

Color: **Gris o Blanco**

Agua para mezcla: **1.4 GAL. (5.3 litros.) por funda**

Tiempo Abierto: **15 Minutos aproximadamente**

Transitabilidad: **Después de 24 horas**

Rendimiento por funda: **4mts² aproximadamente**

Vida de la mezcla: **Aproximadamente 2 horas**

Inflamable: **No**



Excelencia *Garantizamos la calidad homogénea de la obra con un mayor rendimiento y con un excelente servicio técnico.*



Ahorro *Eliminación de las pérdidas por desperdicio y por falta de control de los inventarios.*



Productividad *Elimina los tiempos muertos de pre-mezclados y mejora la logística interna de la obra. Entrega antes de 24 horas.*

