



¡Excelencia en pegamentos y morteros para la construcción!



Stucco Forte



Morteros
del Revestimiento

Stuco Forte

Es una mezcla en seco de cemento gris o blanco portland, otros ligantes mixtos, polímeros y aditivos químicos necesarios para obtener un producto final con las propiedades técnicas de flexibilidad, adherencia, cohesión, durabilidad, resistencia, excelente terminación y uniformidad.

Usos

- Para revestimientos de muros y paredes de: blocks, hormigón o concreto, repello, revoque y pañete.
- Para revestimientos de paneles de: fibrocemento, fibroyeso, muro seco, paneles con recubrimiento de fibras de vidrio, cartón-yeso, concreto y mampostería.

Ventajas

- Alta Dureza y Resistencia.
- Excelente manejabilidad, terminación y uniformidad.
- Ahorro de desperdicios, por la gran adherencia de la mezcla.
- Permite colocar capas seguidas, de hasta 2 milímetros, sin esperar mayor tiempo.
- Acabados de excelente calidad, reduciendo el riesgo de fisuras.
- Fácil preparación, solo agregar agua.

Preparación y Aplicación

1. La superficie debe estar limpia.
2. En una cubeta verter aproximadamente 1.5 galones de agua limpia.
3. Vaciar una funda de Stuco Forte.
4. Mezclar hasta obtener la consistencia deseada. Si se emplea una máquina para la mezcla, no exceder de 500 rpm de velocidad.
5. Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
6. Aplicar con una llana plana.
7. Extender una capa fina sobre la superficie, con movimientos verticales y en diagonal.
8. Repetir esos movimientos hasta lograr que el estuco quede liso y compacto.

Datos Técnicos

Aspecto: **Polvo Gris o Blanco**

Presentación: **Funda de 35 libras aproximadamente**

Rendimiento: **10 a 12 metros²**

Dosificación: **Aproximadamente 1.50 galon**

Inflamable: **No**

Tóxico: **No**



Excelencia *Garantizamos la calidad homogénea de la obra con un mayor rendimiento y con un excelente servicio técnico.*



Ahorro *Eliminación de las pérdidas por desperdicio y por falta de control de los inventarios.*



Productividad *Elimina los tiempos muertos de pre-mezclados y mejora la logística interna de la obra. Entrega antes de 24 horas.*



**Morteros
del Revestimiento**