





Pañete Forte Normal

Es una mezcla en seco de cemento gris portland, otros ligantes mixtos y aditivos químicos necesarios para obtener un producto final con las propiedades técnicas de adherencia, cohesión, durabilidad, resistencia, excelente terminación y uniformidad.

Usos

Para revestir muros y paredes de bloques de cemento, ladrillos o concretos en interior o exterior.


Ventajas

- Producto premezclado, listo para aplicación.
- Calidad Homogénea
- Disminuye los tiempos muertos de premezclado, lo que contribuye a aumentar el rendimiento de la mano de obra en la colocación.
- Excelente terminación y uniformidad.
- Resistencia a la compresión.
- Ahorro de desperdicios, por la gran adherencia de la mezcla.
- Mayor rendimiento en la aplicación, por el anticipo del proceso de fraguado.
- Mejor Manejabilidad.
- Mejor control de inventarios.

Preparación y Aplicación

- 1- Los soportes deben estar limpios.
- **2-** El área de amasado debe estar limpia, para evitar contaminación de la mezcla.
- **3-** En una cubeta verter aproximadamente 2.30 galones (8.7 litros) de agua limpia.
- 4- Vaciar 1 funda de Pañete Forte Normal.
- 5- Mezclar hasta obtener la consistencia deseada.
- **6-** Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.
- **7-** Aplicar con una llana plana, extendiendo la mezcla sobre la superficie con un espesor no mayor de 2 cms.
- 8- Rastrear la mezcla hasta lograr una superficie uniforme.
- **9-** Después de fraguado dar terminación con una frota de madera, luego utilizar una frota de goma y terminar con una esponja húmeda.

Datos Técnicos
Aspecto: Polvo gris.
Presentación: Funda de 42.5 Kgs
Granulometría: Media
Rendimiento: A 1cm. de espesor alcanza aproximadamente para 2mt²
Dosificación: Aproximadamente 2.3 galones de agua por funda.
Resistencia: 80klgs/cm²
Inflamable: No
Tóxico: No





Productividad Elimina los tiempos muertos de pre-mezclados mejora la logística interna de la obra Entrega antes de 24 horas

Morteros del Albañilería