



MATERIALS:

Joint Compound
Drywall Taping Knife
Utility Knife
Hand Sander & Sandpaper

MATERIALES:

Compuesto para juntas
Cuchilla para encintado de
redes de yeso
Cuchilla utilitaria
Lijadora manual y papel de lija

MATÉRIAUX:

Pâte à joints
Couteau à ruban de plâtrage
Couteau universel
Ponceuse manuelle et papier de
lija

INSTRUCTIONS:

Cut away loose drywall or plaster. Clean, sand and smooth area to be patched. Remove backing. Apply self-adhesive patch. Apply thin coat of joint compound over patch and surrounding area. Let dry and sand smooth. Repeat as needed to achieve desired finish.

INSTRUCCIONES:

Corte los trozos sueltos de pared de yeso o argamasa. Limpie, lije y afine el área que desea parchar. Retire el papel de respaldo. Aplique el parche autoadhesivo. Aplique una capa delgada de compuesto para juntas sobre el parche y el área circundante. Deje que seque y lije para afinar el área. Repita según sea necesario hasta lograr el acabado deseado.

INSTRUCTIONS:

Coupez les sections endommagées de plâtre ou de gypse. Nettoyez, poncez et lissez la zone à réparer. Enlevez le support arrière. Appliquez la pièce auto-adhésive. Appliquez une fine couche de pâte à joints sur la pièce et la zone environnante. Laissez sécher et poncez jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. Si nécessaire, répétez jusqu'à l'obtention de la finition désirée.